

» HZL-60HR-B

» Semplice e facile!



» Cucite comodamente e saldamente!

» 40 Programmi di cucitura



» Facile da utilizzare!

L'impostazione corrente è molto visibile

Potete cambiare sia la dimensione del punto, che la posizione dell'ago

• Infilatura automatica

L'infilatura dell'ago facilita l'infilatura dell'ago permettendo di iniziare a cucire velocemente.



• Pulsante start/stop

Il colore dei pulsanti start-stop indica lo stato della macchina.

Verde: Pronta a cucire o durante la cucitura

Rosso: Non pronta a cucire

Arancione: Modalità avvolgimento della bobina



• Punto d'inversione, Punto di Rinforzo

La serie HZL-H può cucire un punto annodato all'inizio e alla fine della cucitura. Ci sono due tipi di punto annodato: punto d'inversione e punto di rinforzo.



• Occhiello

La serie HZL-H cuce l'occhiello automaticamente secondo la dimensione del bottone.



• Pulsante dell'ago up/down

Premete il pulsante per cambiare la posizione up/down dell'ago istantaneamente. È possibile cambiare la posizione finale dell'ago e fare un mezzo punto.




• Pressione del piedino

Regola la tensione del filo durante la cucitura di stoffe sottili o spesse.



• Placchetta di riferimento veloce



• Accessori



A. Piedino pressione standard **B.** Piedino per cerniere **C.** Piedino per punto decorativo **D.** Piedino per soprappunto **E.** Piedino per punto cieco **F.** Piedino per bottoni **G.** Piedino per asole **H.** Piedino di trancio/pennello **I.** Cacciavite (a S) **J.** Cacciavite (a L) **K.** Spola di feltro ausiliaria **L.** Bobine (3x) **M.** Guida trapunta **N.** Fermo per rocchetto (grande) **O.** Fermo per rocchetto (piccolo) **P.** Spola di feltro **Q.** Pacchetto di aghi (3x)

• Custodia rigida



• Controller a pedale



• Altre funzioni

- Braccio libero
- Inserimento della bobina
- L'ago si ferma nella posizione bassa
- Inizio facilitato per tessuti spessi
- Cucitura bottoni

Velocità di cucitura: 800 punti/min max
Ago: HAx1 #9~#18

400 (Lunghezza) x 290 (Altezza) x 188 (Larghezza)
Peso: 5,8 kilogrammi

Dimensioni:

JUKI®
JUKI CORPORATION

JUKI CORPORATION
2-11-1, Tsurumaki, Tama-shi,
Tokyo 206-8551, Japan - Tel. +81-42-357-2211

JUKI ITALIA S.p.A.
20020 Lainate MI - Via Bergamo, 4
Tel. 0293757911 - Fax uffici 0293570164
Fax ricambi 0293571066
http://www.jukit.it - E-mail: info@jukit.it
www.facebook.com/JUKITALIA

JUKI ECO PRODUCTS

This is an ecologically friendly product that satisfies JUKI ECO PRODUCTS Guideline.



- Thanks to high-intensity LED, this product reduces standby power consumption by about 96% in comparison with the conventional product.
- This product reduces basic machine weight by about 13% in comparison with the conventional product.

For more information on JUKI ECO PRODUCTS, please visit "http://www.juki.co.jp/eco_e/index.html".

JUKI CORPORATION si riserva il diritto di cambiare le specifiche tecniche di questo prodotto senza preavviso.